


((معرفی کفپوش دو میدانی فول))

مواد پلیمری از جمله پلی‌یورتانها با توجه به خاصیت بالای جذب تنش‌ها و شوکهای وارد شده، خاصیت الاستیسیته، انعطاف، امروزه یکی از بهترین موادی هستند که در صنایع بسیاری از جمله صنعت UV پذیری بالا و مقاومت در برابر اشعه ورزش و کفپوشهای دومی‌دانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و استانداردهای بین‌المللی تمام کفپوشهای ورزشی بر پایه این رزین می‌باشد. این کفپوش از ۵ لایه تشکیل شده است که در ضخامت‌های ۱۲ تا ۱۳ میلیمتر اجرا میشود

مشخصات فنی اجزاء تشکیل دهنده کفپوش ورزشی دومی‌دانی فول


پرایمر

این محصول بر پایه رزین پلی‌یورتان، با خاصیت چسبندگی بسیار بالا و نفوذپذیری عالی، بعنوان پرایمر در لایه اول بر روی سطح زیرکار اعمال می‌شود تا بستری مناسب جهت نصب لایه مافوق ایجاد شده که باعث افزایش چسبندگی سطح زیرین به لایه بالایی خواهد شد



رزین پلی یورتان مرحله اول

این لایه الاستیک بسیار بادوام و منعطف از جنس رزین پلی یورتان و خرده لاستیک گرانول بر روی پلی یورتان به صورت بذر پاش یکپارچه اعمال می شود. این پوشش با استحکام بالا و خاصیت ارتجاعی و الاستیسیته خوب، جهت توزیع و دفع تنش های وارد شده به سطح پرایمر استفاده می گردد.


**رزین پلی یورتان مرحله دوم**

این مرحله همانند مرحله اول تکرار میشود.




رزین پلی یورتان مرحله سوم

این لایه الاستیک بسیار بادوام و منعطف از جنس رزین پلی یورتان بصورت یکپارچه بر روی سطح مرحله دوم اعمال می شود.
این پوشش با استحکام بالا و خاصیت ارتجاعی و الاستیسیته خوب، جهت توزیع و دفع تنش های وارد شده به لایه های زیرین استفاده می گردد تا بدین طریق ضربه های وارد شده به ورزشکار بهنگام دویدن، تمرین و زمین خوردن به حداقل رسانده شود.



EPDM گرانول

این لایه بر روی رزین پلی یورتان مرحله آخر بصورت بذپاش اعمال میشود.



uni paint