



((معرفی کفپوش پارکینگی پلی یورتان))

پلی یورتانها با توجه به توانایی دفع تنش‌ها و شوکهای وارد شده، مقاومت سایشی و فشاری بالا، خاصیت الاستیسیته، انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر اشعه UV بهترین انتخاب برای بسیاری از صنایع میباشند. این محصول بصورت یکپارچه و بدون درز اجرا شده و برای سطح زیرین بصورت لایه عایق رطوبتی عمل میکند. از خواص بارز این کفپوش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- یکپارچگی (رنگ، طرح و قالب)
 - سبک وزن بودن که باعث کم کردن بار استاتیک ساختمان و هر نوع سازه مشابه می‌شود
 - انعطاف و مقاومت بالا در برابر ضربه
 - تنوع رنگ و طرح
 - سرعت بالای اجرا
 - ضد گرد و غبار
 - ضد قارچ، کپک و آنتی باکتریال و سایر عوارض غیر بهداشتی
 - سطح صیقلی، بدون درز و خلل و فرج و کاملاً بهداشتی
 - مقاوم در برابر نفوذ آب و اکثر مواد شیمیایی
 - هزینه نگهداری بسیار پایین و استریل شدن آسان
- سطح مورد نظر جهت نصب این محصول باید صاف باشد بطوری که اگر در هر نقطه از سطح یک شمشه ۳ متری گذاشته شود حداکثر اختلاف بین سطح زیرین شمشه و سطح مورد نظر ۳ میلیمتر باشد.

این کف پوش بصورت ۳ لایه و در چند مرحله اجرا می‌شود که عبارتند از:

1. **پرایمر پلی یورتان**
این محصول با توجه به قابلیت چسبندگی بسیار بالا و ویسکوزیته بسیار پایین، اولین لایه ای است که روی سطح بتنی، سنگی، موزاییکی و چوبی اعمال می‌شود.
2. **بتونه درز پرکن پلی یورتان**
این محصول با توجه به دارا بودن خاصیت الاستیسیته و ارتجاعی بالا جهت ترمیم و درزگیری شکافها و ترکهای سطح زیرین استفاده می‌شود.
3. **پوشش پلی یورتان**
این پوشش نهایی پس از آماده سازی سطوح و ترمیم درزها بر روی سطح اعمال می‌شود.

کاربردها

این محصول با توجه به رواج چشمگیر آن در دنیا جهت استفاده در پارکینکهای طبقاتی و مسکونی می‌باشد.