



((کفپوش صنعتی پلی اورتان))

پلی یورتانها با توجه به توانایی دفع تنش‌ها و شوکهای وارد شده، مقاومت سایشی و فشاری بالا، خاصیت الاستیسیته، انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر اشعه UV بهترین انتخاب برای بسیاری از صنایع میباشند. این محصول بصورت یکپارچه و بدون درز اجرا شده و برای سطح زیرین بصورت لایه عایق رطوبتی عمل میکند. از خواص بارز این کفپوش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– یکپارچگی (رنگ، طرح و قالب)

– سبک وزن بودن که باعث کم کردن بار استاتیک ساختمان و هر نوع سازه مشابه می‌شود

– انعطاف و مقاومت بالا در برابر ضربه

– تنوع رنگ و طرح

– سرعت بالای اجرا

– ضد گرد و غبار

– ضد قارچ، کپک و آنتی باکتریال و سایر عوارض غیر بهداشتی

– سطح صیقلی، بدون درز و خلل و فرج و کاملاً بهداشتی

– مقاوم در برابر نفوذ آب و اکثر مواد شیمیایی

– هزینه نگهداری بسیار پایین و استریل شدن آسان

uni paint



شرکت پوشش صنعتی نگین صدرا

سطح مورد نظر جهت نصب این محصول باید صاف باشد بطوریکه اگر در هر نقطه از سطح یک شمشه ۳ متری گذاشته شود حداکثر اختلاف بین سطح زیرین شمشه و سطح مورد نظر ۳ میلیمتر باشد. این کف پوش بصورت ۳ لایه و در چند مرحله اجرا می شود که عبارتند از:

۱- پرایمر پلی یورتان

این محصول با توجه به قابلیت چسبندگی بسیار بالا و ویسکوزیته بسیار پایین، اولین لایه ای است که روی سطح بتنی، سنگی، موزاییکی و چوبی اعمال می شود.

۲- بتونه درز پرکن پلی یورتان

این محصول با توجه به دارا بودن خاصیت الاستیسیته و ارتجاعی بالا جهت ترمیم و درزگیری شکافها و ترکهای سطح زیرین استفاده می شود.

۳- پوشش پلی یورتان

این پوشش نهایی پس از آماده سازی سطوح و ترمیم درزها بر روی سطح اعمال می شود.

کاربردها

این محصول با توجه به رواج چشمگیر آن در دنیا جهت استفاده در سالن بازی کودکان، سالنهای صنعتی با تردد ماشین آلات سنگین، بهداشتی - غذایی، اداری، بیمارستانی و ... میباشد.

uni paint

آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی رازی - فاز سوم - میدان مبتکران - خیابان ابتکار- میدان اتحاد - پلاک 101

تلفن: 02191690017

WWW.UNIPAINCO.COM