



((معرفی کفپوش پارکینگی اپوکسی))

اپوکسی ها با توجه به مقاومت سایشی بالا و مقاومت فشاری مناسب ، بهترین انتخاب برای بسیاری از صنایع میباشند. این محصول بصورت یکپارچه و بدون درز اجرا شده و برای سطح زیرین بصورت لایه عایق رطوبتی عمل میکند.

از خواص بارز این کفپوش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- یکپارچگی (رنگ، طرح و قالب)
 - سبک وزن بودن که باعث کم کردن بار استاتیک ساختمان و هر نوع سازه مشابه می شود
 - تنوع رنگ و طرح
 - سرعت بالای اجرا
 - ضد گرد و غبار
 - ضد قارچ، کپک و آنتی باکتریال و سایر عوارض غیر بهداشتی
 - سطح صیقلی، بدون درز و خلل و فرج و کاملاً بهداشتی
 - مقاوم در برابر نفوذ آب و اکثر مواد شیمیایی
 - هزینه نگهداری بسیار پایین و استریل شدن آسان
- سطح مورد نظر جهت نصب این محصول باید صاف باشد بطوریکه اگر در هر نقطه از سطح یک شمشه ۳ متری گذاشته شود حداکثر اختلاف بین سطح زیرین شمشه و سطح مورد نظر ۳ میلیمتر باشد.

این کف پوش بصورت ۳ لایه و در چند مرحله اجرا می شود که عبارتند از:

1. **پرایمر اپوکسی**
این محصول با توجه به قابلیت چسبندگی بسیار بالا و ویسکوزیته بسیار پایین، اولین لایه ای است که روی سطح بتنی، سنگی، موزاییکی و چوبی اعمال می شود.
2. **بتونه درز پرکن اپوکسی**
این محصول جهت ترمیم و درزگیری شکافها و ترکهای سطح زیرین استفاده می شود.
3. **پوشش اپوکسی**
این پوشش نهایی پس از آماده سازی سطوح و ترمیم درزها بر روی سطح اعمال می شود.

کاربردها

این محصول با توجه به رواج چشمگیر آن در دنیا جهت استفاده در پارکینگهای طبقاتی و مسکونی میباشند.

